

UFS-1000

ultrafilter housing & membrane



capacity : 1000 lph
max water temp : 5-45 °C
working pressure : 1-4 bar

pore size : 0.01 micron
filter type : ultrafiltration (outside-in)
material : PVDF industri 2 lapisan
housing : SUS304 stainless steel

input x output : 1/2" M x 1/2" M
flush : 1/2" M
diameter : Ø 102

item(s) included : 1x filter housing
1x membran

DESIGN.CRAFT.TECHNOLOGY./desain.kraft.teknologi.



menyaring sempurna
menyaring semua partikel air hingga 0.01 micron
memastikan virus, kuman & bakteri tersaring



PVDF industri 2 lapisan
kekuatan membran lebih kuat dan tahan lama
tidak mudah rusak atau putus



ramah lingkungan
membran dapat dicuci dan dibersihkan agar
penyaringan tetap maksimal



outside-in
metode penyaringan kotoran masuk kedalam
membran hasilkan penyaringan sempurna



SUS304 stainless steel
housing terbuat dari SUS304 stainless steel yang
tahan terhadap karat, lebih kuat & tahan lama



pemasangan mudah
bentuk yang minimalis memungkinkan filter
dapat dipasang dimana saja

TECHNICAL DRAWING/gambar teknikal

