

### UFS-2500

*ultrafilter housing & membrane*



capacity : 2500 lph  
max water temp : 5-45 °C  
working pressure : 1-4 bar

pore size : 0.01 micron  
filter type : ultrafiltration (outside-in)  
material : PVDF industri 2 lapisan  
housing : SUS304 stainless steel

input x output : 3/4" M x 3/4" M  
flush : 1/2" M  
diameter : Ø 114

item(s) included : 1x filter housing  
1x membran

DESIGN.CRAFT.TECHNOLOGY./desain.kraft.teknologi.



menyaring sempurna  
menyaring semua partikel air hingga 0.01 micron  
memastikan virus, kuman & bakteri tersingkir



PVDF industri 2 lapisan  
kekuatan membran lebih kuat dan tahan lama  
tidak mudah rusak atau putus



ramah lingkungan  
membran dapat dicuci dan dibersihkan agar  
penyaringan tetap maksimal



outside-in  
metode penyaringan kotoran masuk kedalam  
membran hasilkan penyaringan sempurna



SUS304 stainless steel  
housing terbuat dari SUS304 stainless steel yang  
tahan terhadap karat, lebih kuat & tahan lama



pemasangan mudah  
bentuk yang minimalis memungkinkan filter  
dapat dipasang dimana saja

TECHNICAL DRAWING/gambar teknikal

