



UFS-3500

ultrafilter housing & membrane

capacity : 3500 lph

max water temp : 5-45 °C

working pressure : 1-4 bar

pore size : 0.01 micron

filter type : ultrafiltration (outside-in)

material : PVDF industri 2 lapisan

housing : SUS304 stainless steel

input x output : 1" M x 1" M

flush : 1/2" M

diameter : Ø 141

item(s) included : 1x filter housing

1x membran

DESIGN.CRAFT.TECHNOLOGY./desain.kraft.teknologi.



menyaring sempurna
menyaring semua partikel air hingga 0.01 micron
memastikan virus, kuman & bakteri tersingkir



PVDF industri 2 lapisan
kekuatan membran lebih kuat dan tahan lama
tidak mudah rusak atau putus



ramah lingkungan
membran dapat dicuci dan dibersihkan agar
penyaringan tetap maksimal



outside-in
metode penyaringan kotoran masuk kedalam
membran hasilkan penyaringan sempurna



SUS304 stainless steel
housing terbuat dari SUS304 stainless steel yang
tahan terhadap karat, lebih kuat & tahan lama



pemasangan mudah
bentuk yang minimalis memungkinkan filter
dapat dipasang dimana saja

TECHNICAL DRAWING/gambar teknikal

