




DS-3P-308-033

deep-well submersible pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 40 °C
power (P1)	: 0.81 hp • 0.61 kw	cable length	: 2.0 m
power (P2)	: 0.33 hp • 0.25 kw	capacitor	: 15 µF / 450 v
current (I)*	: 2.6 A	mechanical seal	: 108-16 (ceramic/graphite)
overload (wokema)	: 4.0 A	bearing	: 6202 / 6003
pipe (out)	: 10" F	motor shaft	: sus304
head (H)	: 31 26 13 m	pump shaft	: 2cr13
capacity (Q)	: 10 35 60 lpm	impeller	: POM
nominal flow (Q _{nom})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	diffuser	: PC
max flow (Q _{max})	: 4.2 m ³ /h • 70 lpm	housing	: stainless steel
nominal head (H _{nom})	: 19.8 m	insulasi	: F
total head (H _{max})	: 31.7 m	ip proteksi	: IP58 (kontrol box)


PERFORMANCE CURVE/kurva performa



PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.00	31.7
0.60	31.3
1.03	30.1
1.52	28.9
2.02	26.1
2.10	26.0
2.52	25.0
3.02	19.8
3.52	13.8
3.60	13.0
4.19	3.8

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik



M (motor)	: 366 mm	MD (motor diameter)	: 71 mm
P (pump)	: 384 mm	PD (pump diameter)	: 67 mm
T (total)	: 750 mm	DN (outlet diameter)	: 1"

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus & daya pengenal

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya